

FIACCOLA

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project: _____ Bestellnr. / item no.: _____ Datum / date: _____

FIACCOLA Pollerleuchte / bollard light Typ / type 410 EL

Oval-Lichtausschnitt / oval tube cut-out

Designrohr / design pipe:

Ø 68 mm Edelstahl / stainless steel

V2A / type 304 V4A / type 316

Lichtausschnitt / tube cut-out:

mittig / centered außermittig / off-centered

Oberfläche / surface:

glasperlengestrahlt / glass-bead blasted


pulverbeschichtet / powder coated RAL DB

Nasslack / wet paint RAL DB

Oberflächenstruktur / surface texture:

Lichtauslass B / tube cut-out angle B:

 120°

 120° + 10°

Schutzrohr / protection pipe:

Polycarbonatglas / polycarbonate glass

transparent / transparent mattiert / frosted

schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt IP 65

/ shock-, dust- and jet proof IP 65

Schutzklasse / electrical safety class: 1 2 3

Lichttechnik / light technique:

Leuchtmittel / light source: T5 LED sonst / other

LED: 1-reihig / single-rowed 2-reihig / double-rowed

sonstige / other

LED Nr. / No:

Lichtfarbe / colour temperature (CCT):

Netzteil / power supply:

Spannung / voltage:

Kabel / cable:

mit Kabel-Flex L 500 mm / with cable L 500 mm

oder / or mm

Montage auf / installation on:

.....

Weitere Angaben / more information:

.....

B Lichtauslass / light outlet

 120°

 120° + 10°

Optional: Lichtschlitz auf der Rückseite / light slit on back


weiß / white

blau / blue




grün / green

rot / red

RGB



Bodenbefestigungen / ground mounting options



>> send Formular >> to info@leccor.de