

Projekt / project:

Bestellnr. / item no.:

Datum / date:

### FIA Pollerleuchte / bollard light

#### Designrohr / design pipe:

Ø 68 mm Edelstahl / stainless steel

V2A / type 304  V4A / type 316

Oberfläche / surface:

glasperlengestrahlt / glass-bead blasted

pulverbeschichtet / powder coated RAL  DB  .....

Nasslack / wet paint RAL  DB  .....

Oberflächenstruktur / surface texture: .....

#### Lichtauslass B / tube cut-out angle B:

180°

360°

#### Schutzrohr / protection pipe:

Schutzglas (Borosilikat) / protection glass (borosilicate)

transparent / transparent  mattiert / frosted

schlagsicher, staubdicht, strahlwassergeschützt IP 65

/ shock-, dust- and jet proof IP 65

säurebeständig / acid-resistant

Schutzklasse / electrical safety class: 1

#### Lichtrohr / light pipe:

Leuchtmittel / light source:

HV-G9 48 Watt  LED ..... Watt

Lichtfarbe / colour temperature (CCT): .....

Spannung / voltage: .....

Netzteil / power supply: .....

#### Kabel / cable:


mit Kabel L 500 mm / with cable L 500 mm

oder / or ..... mm

#### Montage auf / installation on:

.....

Weitere Angaben / more information:



#### Bodenbefestigungen / ground mounting options

