

CUBANO Typ 410

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <p>CUBANO Pollerleuchte / bollard light</p> <p>Material Edelstahl V2A (optional V4A) stainless steel L304 (optionally L316)</p> <p>Oberfläche / surface: glasperlengestrahlt / glass-bead blasted <input checked="" type="checkbox"/> pulverbeschichtet / powder coated RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> Nasslack / wet paint RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> Oberflächenstruktur / surface texture:</p> <p>Lichtauslass / light outlet: 1 x 120 x 120 mm</p> <p>LED Lichttechnik / LED light technology: LED Typ / type:</p> <p>Lichtstrom in Lumen / luminous flux in lumens: 18 Watt 3060 lm <input type="checkbox"/> 35 Watt 5610 lm <input type="checkbox"/> 54 Watt 9180 lm <input type="checkbox"/></p> <p>Weiter Leistungsstufen auf Anfrage / more power lev. on request</p> <p>Farbtemperatur / colour temperature (CCT): 3000 K <input type="checkbox"/> Standard 4000 K <input checked="" type="checkbox"/> 5000K <input type="checkbox"/></p> <p>Schutzart / protection category: IP67 schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt / shock-, dust- and jet proof</p> <p>Schutzklasse / protection category: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/></p> <p>Elektrischer Anschluss / electrical connection: mit Netzteil / with power supply unit Anschlußleistung / power unit: 18 / 35 / 54 Watt Anschlußspannung / input supply voltage: 100-240VAC Frequenz / frequency: 50 - 60 Hz</p> <p>Kabel / cable: mit Kabel Länge / with cable length mm</p> <p>Dekoreinsatz / decor unit: Format: 967 x 153 mm Edelstahl glasperlengestrahlt / stainless steel glass-bead blasted Auf Anfrage / on request:</p> </div> </div>		
Bodenbefestigungen / ground mounting options		
<p>direkt verschraubt screwed directly</p>	<p>Bodenhülse ground sleeve</p>	<p>Bodenhülse verstärkt ground sleeve reinforced</p>
<p>>> send Formular >> to info@leccor.com</p>		