

CIRCOLO

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project: _____ Bestellnr. / item no.: _____ Datum / date: _____

Ø700 (Rohr / tube Ø 140 mm)
▶ Ø600 (Rohr / tube Ø 114 mm) ◀

Höhe variabel / height variable **A** max. 5000 mm

Tür / door:
100 x 400 mm

Ø 114

CIRCOLO Standrohrleuchte / light column Typ / type 510

Designrohr / design pipe:
Ø 114 .. mm Edelstahl / stainless steel
V2A / type 304 V4A / type 316

Oberfläche / surface:
glasperlengestrahlt / glass-bead blasted
pulverbeschichtet / powder coated RAL DB
Nasslack / wet paint RAL DB
Oberflächenstruktur / surface texture:

Schutzglas / protection glass:
Borosilikatglas transparent, hitzebeständig, IP65
borosilicate glass transparent, heat-resistant, IP 65
Schutzklasse / electrical safety class: 1 2

Leuchtmittel / light source:
LED 40W 3800 Lumen
LED 90W 8370 Lumen
HCI-T 35W 3000 Lumen
HCI-T 70W 6700 Lumen
HCI-T 150W 14500 Lumen
oder / or:

Lichtfarbe / colour temperature (CCT):

Spannung / voltage:

Netzteil / power supply:

Kabel / cable:
mit Kabel L 500 mm / with cable L 500 mm
oder / or mm

Montage auf / installation on:
.....

Weitere Angaben / more information:

Bodenbefestigungen / ground mounting options

<p>Bodenhülse ground sleeve</p> <p>Ø220</p> <p>800 mm</p>	<p>direkt / direct</p> <p>Ø220</p>	<p>Bodenplatte base plate</p> <p>X</p>
---	------------------------------------	--

send Formular >> to info@leccor.c