

# Masten · poles    Stahl oder Edelstahl · steel or stainless steel

Stahlmasten passend zu den TABULARE und TAB TOP Leuchten.  
 Masten für Standard Ø76 mm Mastzopf - optional auch über Mastzopf (kein Adapter mehr sichtbar).  
 Alle Masten auch lackiert oder pulverbeschichtet nach RAL lieferbar.  
 · Verfügbarkeit aller Masten-Typen und Größen auf Anfrage.

*Steel pole suitable for TABULARE and TAB TOP luminaires.*  
*Available for mast spigot Ø76 mm (other diameters on request).*  
*Mast spigot can be connected enclosing pole top or plugging inside (connection invisible).*  
*All poles are available powder or wet coated in RAL colours.*  
 · Availability and prices of all pole models and sizes on request.

### Stahlmast verzinkt mit Absatz

- Ø76 / Ø120 mm mit abgesetztem Standrohr Stahl St37K verzinkt und gepulvert RAL 9006
- weitere RAL Farben auf Anfrage
- mit Montagetür



### Galvanized steel pole (stepped)

- Ø76 / Ø120 mm steel pole (St37K galvanized), powder coated RAL 9006, further RAL colours on request.
- with door

Mast mit Absatz Stahl verzinkt / galvanized steel pole (stepped)			
Bestell Nr. / order no	Typ	LPH	◀ Ø114 ▶
SVZ600 . . . . .	303	3000 1x Ø76 mm	
SVZ600 . . . . .	308	4700 1x Ø76 mm	

### Stahlmast zylindrisch verzinkt


- Ø100 mm Standrohr Edelstahl V2A und gepulvert RAL 9006
- weitere RAL Farben auf Anfrage
- mit Montagetür



### Galvanized steel pole (cylindrical)

- Ø100 mm steel pole stainless steel and powder coated RAL 9006
- further RAL colours on request
- with door

Mast konisch Stahl verzinkt / pole cylindrical steel galvanized		
Bestell Nr. / order no	LPH	◀ Ø100 ▶
	3000 1x Ø100 mm	
	4700 1x Ø100 mm	



## Masten Bodenbefestigungen · pole ground mounting options

### **Köcherfundament:**

Masten in Betonköcher (handelsübliche PVC- oder Betonrohre, innen - Ø ca. 300 mm).  
Bei Bedarf mit Abdeckrosette.

### **Sleeve foundation:**

*Pole with concrete foundation (in PVC or concrete pipe Ø 300 mm).  
Additional covering rosette if required.*

Mast / pole

PVC- oder Betonrohr bauseits  
*PVC- or concrete tube by client*

Beton / concrete



**Bodenplatte** mit Mast verschweißt.  
Dimension nach Absprache.  
Muss durch einen Statiker geprüft werden.

**ground plate** welded with pole.  
*Dimension in consultation with structural engineer.*

