


## TAB TOP 7/2

## Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.  
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 50%;"> <p><b>TAB TOP 7/2 LED Mastleuchte / LED pole-top luminaire</b> (ohne Mast / without pole)</p> <p><b>Gehäuse / case:</b> Aluminium / aluminium Oberfläche / surface: pulverbeschichtet / powder coated RAL <input checked="" type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> .9006 . Oberflächenstruktur / surface texture: .....</p> <p>Gewicht (fest) / weight (fix): 7,0 kg Gewicht (verstellbar) / weight (adjustable): 8,0 kg</p> <p><b>Lichtauslass / light outlet:</b> 2 x 120 x 120 mm</p> <p><b>LED Lichttechnik / LED light technology:</b> LED Typ / type: ..... Lichtstrom in Lumen / luminous flux in lumens: 36 Watt 6120 lm <input type="checkbox"/> 70 Watt 11220 lm <input type="checkbox"/> Weiter Leistungsstufen auf Anfrage / More power lev. on request Farbtemperatur / colour temperature (CCT): 3000 K <input type="checkbox"/> Standard 4000 K <input checked="" type="checkbox"/> 5000 K <input type="checkbox"/> empf. Lichtpunkthöhe / rec. lum. mounting height: 5,0 - 8,0 m schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt IP 65 / shock-, dust- and jet proof IP 65</p> <p><b>Elektrischer Anschluss / electrical connection:</b> mit Netzteil / with power supply unit Anschlußleistung / power unit: 36 / 70 Watt Anschlußspannung / input supply voltage: 100-240VAC Frequenz / frequency: 50 - 60 Hz</p> <p><b>Kabel / cable:</b> mit Kabel Länge / with cable length ..... mm</p> <p><b>Weitere Angaben / more information:</b></p> </div> </div>		
<p>&gt;&gt; send Formular &gt;&gt; to <a href="mailto:info@leccor.com">info@leccor.com</a></p>		