

### Fiche technique

Tous les modèles sont protégés par le droit international

Projet: \_\_\_\_\_ N° de commande: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

**B Ouverture de la lumière**

360°

ou .....

FIACCO applique murale type 510/060

Boîtier:  
 Ø 68 mm acier inoxydable  
 type 304L/V2A  type 316L/V4A (près de la mer)

Surface:  
 Finement microbillée   
 Revêtu par poudre RAL  DB  .....

Texture de surface: .....

Ouverture de la lumière B:  
 360°

Tube intérieur:  
 Polycarbonate / PC  
 transparent  dépoli   
 Protection IP 65, protégé contre les jets d'eau,  
 haute résistance aux chocs, antipoussière.  
 Classe de protection: 1  2

Source d'éclairage:  
 LED ..... W  PL-C, 22 W   
 autre .....

Performance / flux lumineux: .....

Température de couleur (CCT): .....

Bloc d'alimentation: .....

Voltage: .....

Câble:  
 Longueur de câble L500mm  
 Kit de montage pour:  
 Maçonnerie / béton   
 Isolation thermique ..... mm   
 bois  métal

Notes:

**détail 1**

>> Envoyer le formulaire >> [info@leccor.de](mailto:info@leccor.de)