

Fiche technique

Tous les modèles sont protégés par le droit international

Projet: _____ N° de commande: _____ Date: _____

TABULARE A - WL

Approprié pour l'éclairage des installations extérieures

Boîtier

Matériel: aluminium massif

Dimensions: 590 x 210 mm

Poids: 10,0 kg

Hauteur de points lumineux recommandée: 3,5 - 4,0 m

Surface

Revêtement par poudre,

plaque supérieur / inférieur: RAL 9006 (aluminium blanc)

encadrement: RAL9005 (noir foncé)

ou selon indication:

plaques	encadrement
RAL <input type="checkbox"/>	RAL <input type="checkbox"/>
DB <input type="checkbox"/>	DB <input type="checkbox"/>

Structure de surface:

Éclairage

Dimensions du champ lumineux: 310 x 70 mm

Flux lumineux:

25,0 W (1240-1500 lm)

40,0 W (2480-3000 lm)

autre: W lm

Température de couleur (CCT):

3000 K 4000 K (Standard) 5000 K

ou selon indication:

Bloc d'alimentation

Puissance connectée: 60W

Voltage: 100-240 VAC

Fréquence 50 - 60 Hz

Fluctuation de tension: max 1,5 V

Protection

IP 65

Classe de protection 1 2

Câble

Avec longueur de câble mm

Notes:

>> Envoyer le formulaire >> info@leccor.de

