

## TAB TOP 7/2 WL

## Fiche technique

Tous les modèles sont protégés par le droit international

| Projet:  | N° de commande: | Date:                                     |                          |                 |   |
|--|-----------------|---|--------------------------|-----------------|---|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <p><b>TAB TOP 7/2 Lumière LED pour mur</b></p> <p><b>Boîtier</b><br/>           Matériel: aluminium <input checked="" type="checkbox"/><br/>           optionnel: acier inoxydable <input type="checkbox"/></p> <p><b>Surface:</b><br/>           Revêtement en poudre standard: DB 703 gris foncé<br/>           ou selon indication: RAL <input type="checkbox"/> DB <input checked="" type="checkbox"/> .703.<br/>           Structure de surface: .....</p> <p>Poids (réparer): 9,0 kg<br/>           Poids (ajustable): 10,0 kg</p> <p>Sortie lumière:<br/>           1 x 120 x 120 mm</p> <p><b>LED Technologie d'éclairage:</b><br/>           LED type: .....<br/>           Flux lumineux:<br/>           36 Watt 6120 lm <input type="checkbox"/><br/>           70 Watt 11220 lm <input type="checkbox"/><br/>           Autres niveaux de performance sur demande<br/>           Température de couleur (CCT):<br/>           3000 K <input type="checkbox"/> Standard 4000 K <input checked="" type="checkbox"/> 5000K <input type="checkbox"/><br/>           Hauteur de points lumineux recommandée: 5,0 - 8,0 m<br/>           Protection: IP65<br/>           Résistance aux chocs, antipoussière, protégé contre les jets d'eau<br/>           Classe de protection: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/></p> <p><b>Connexion électrique:</b><br/>           avec alimentation<br/>           alimentation nominale: 36 / 70 Watt<br/>           Tension de raccordement électrique: 100-240VAC<br/>           la fréquence: 50 - 60 Hz</p> <p><b>Câble:</b><br/>           Avec longueur de câble: ..... mm</p> <p><b>Notes:</b></p> </div> </div> |                 |   |                          |                 |   |
| <p>Montage mural</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;"> <p>Vissé directement</p> </td> <td style="width: 33%; padding: 5px;"> <p>Espaceur</p> </td> <td style="width: 33%; padding: 5px;"> <p>Schéma de perçage du support mural</p> </td> </tr> </table>  |                 |   | <p>Vissé directement</p> | <p>Espaceur</p> | <p>Schéma de perçage du support mural</p> |
| <p>Vissé directement</p>   | <p>Espaceur</p> | <p>Schéma de perçage du support mural</p> |                          |                 |   |

>> send Formular >> to [info@leccor.com](mailto:info@leccor.com)