

Fiche technique

Tous les modèles sont protégés par le droit international

Projet:	N° de commande:	Date:
---------	-----------------	-------

Orientation de la lumière

Optionnel

- indirect
- à droite
- à gauche

B Ouverture de la lumière

- 90°
- 120°
- 2 x 90°

ou

FIACCOLA applique murale type 232

Boîtier tubulaire:
 Ø68 mm acier inoxydable
 type 304L/V2A type 316L/V4A (près de la mer)

Position de la ouverture de lumière:
 centré décentré

Surface:
 Finement microbillée
 Revêtu par poudre RAL DB

Texture de surface:

Ouverture de la lumière B:

90°
 120°
 2 x 90°

Tube intérieur:
 Polycarbonate / PC
 transparent dépoli
 Protection IP 65, protégé contre les jets d'eau,
 haute résistance aux chocs, antipoussière.
 Classe de protection: 1 2 3

Technologie d'éclairage:
 Source d'éclairage: T5
 LED simple rangée double rangée
 autre

Performance / flux lumineux:

Température de couleur (CCT):

Bloc d'alimentation:

Voltage:

Câble:
 Longueur de câble L500mm
 Kit de montage pour:
 Maçonnerie / béton
 Isolation thermique mm
 bois métal

Notes:

détail 1
câble caché

>> Envoyer le formulaire >> info@leccor.de