

### LED GRID PANEL 600/625

### Fiche technique

Tous les modèles sont protégés par le droit international.

<b>Projet:</b>	<b>N° de commande:</b>	<b>Date:</b>
----------------	------------------------	--------------

hauteur de montage recommandée: 2,5 - 7,0 m

**Panneau LED de plafond suspendu**

**Dimension:**  
 600 x 600 mm   
 625 x 625 mm  avec plaques de montage  
 Poids: 5,2 KG

**Cadre:**  
 profilé en aluminium  
 revêtu par poudre RAL 9010

**Surface lumineuse:**  
 570 x 570 mm  
 Conforme à:  
 UGR19 (poste de travail informatisé)  
 UGR22 (salle de vente)  
 UGR23 (poste de bureau)

**Technologie d'éclairage LED: Lumens Co. Ltd.**  
 flux lumineux en lumens: 36 Watt 3600 lm  
 rendu des couleurs: CRI / RA 80  
 température lumière (CCT):  
 3000 K  3500 K   
 standard 4000 K  5000 K   
 hauteur de montage recommandée: 2,5 - 7,0 m  
 type de protection : IP 30

**Alimentation électrique:**  
 tension d'alimentation: 220-240VAC  
 fréquence: 50 - 60 Hz

longévité: 50 000 h  
 garantie: 5 ans

**Optionnel:**  
 câble pour suspension   
 montage dans grille 625   
 dimmable (Dali) 0-10 Volt

**Certification: CE, UL, DLC**

Plus d'informations:

1 m / Ø1,54 m / 2076 lux
2 m / Ø3,08 m / 519 lux
3 m / Ø4,62 m / 230 lux
4 m / Ø6,16 m / 129 lux
5 m / Ø7,70 m / 83 lux
6 m / Ø9,24 m / 57 lux
7 m / Ø10,78 m / 42 lux
8 m / Ø12,32 m / 32 lux