

FIACCOLA

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
B Lichtauslass / light outlet 120° ☐ 120° + 10° ☐ Optional: Lichtschlitz auf der Rückseite / light slit on back weiß / white ☐ blau / blue ☐ grün / green ☐ rot / red ☐ RGB ☐ FIACCOLA Pollerleuchte / bollard light Typ / type 410 EL Oval-Lichtausschnitt / oval tube cut-out Designrohr / design pipe: Ø 68 mm Edelstahl / stainless steel V2A / type 304 ☐ V4A / type 316 ☐ Lichtausschnitt / tube cut-out: mittig / centered ☐ außermittig / off-centered ☐ Oberfläche / surface: glasperlengestrahlt / glass-bead blasted ☐ pulverbeschichtet / powder coated RAL ☐ DB ☐ Nasslack / wet paint RAL ☐ DB ☐ Oberflächenstruktur / surface texture: Lichtauslass B / tube cut-out angle B: 120° ☐ 120° + 10° ☐ Schutzrohr / protection pipe: Polycarbonatglas / polycarbonate glass transparent / transparent ☐ mattiert / frosted ☐ schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt IP 65 / shock-, dust- and jet proof IP 65 Schutzklasse / electrical safety class: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ Lichttechnik / light technique: Leuchtmittel / light source: T5 ☐ LED ☐ sonst / other ☐ LED: 1-reihig / single-rowed ☐ 2-reihig / double-rowed ☐ sonstige / other ☐ LED Nr. / No: Lichtfarbe / colour temperature (CCT): Netzteil / power supply: Spannung / voltage: Kabel / cable: mit Kabel-Flex L 500 mm / with cable L 500 mm oder / or mm Montage auf / installation on: Weitere Angaben / more information: 		

Bodenbefestigungen / ground mounting options

direkt verschraubt / screwed directly

Bodenhülse / ground sleeve

Bodenplatte / base plate

>> send Formular >> to info@leccor.de