





FIACCOLA

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
Optional ohne / without ☒ mit / with ☐ Blendraster internal louver 	FIACCOLA Standrohrleuchte Typ 510 ASL <i>light column type 510 ASL</i> Designrohr / design pipe: Ø 68 mm Edelstahl / stainless steel V2A / type 304 ☐ V4A / type 316 ☐ Lichtausschnitt / tube cut-out: mittig / centered ☐ außermittig / off-centered ☐ Oberfläche / surface: glasperlengestrahlt / glass-bead blasted ☐ pulverbeschichtet / powder coated RAL ☐ DB ☐ Nasslack / wet paint RAL ☐ DB ☐ Oberflächenstruktur / surface texture: Lichtauslass B / tube cut-out angle B: 90° ☐ 120° ☐ 2 x 90° ☐ Schutzrohr / protection pipe: Polycarbonatglas / polycarbonate glass transparent / transparent ☐ mattiert / frosted ☐ schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt IP 65 / shock-, dust- and jet proof IP 65 säurebeständig / acid-proof Schutzklasse / electrical safety class: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ Lichttechnik / light technique: Leuchtmittel / light source: T5 ☐ LED ☐ sonst / other ☐ LED: 1-reihig / single-rowed ☐ 2-reihig / double-rowed ☐ sonstige / other ☐ LED Nr. / No: Lichtfarbe / colour temperature (CCT): Netzteil / power supply: Spannung / voltage: Kabel / cable: mit Kabel-Flex L 500 mm / with cable L 500 mm oder / or mm Montage auf / installation on: Weitere Angaben / more information:	Höhe variabel / height variable A max. 2900 mm B Lichtauslass / tube cut-out angle 90° ☐ 120° ☐ 2 x 90° ☐ oder / or C A D Zwischenstück connecting piece Ø130 Bodenbefestigungen / ground mounting options direkt verschraubt screwed directly  Bodenhülse ground sleeve  Bodenplatte base plate 

>> send Formular >> to info@leccor.de