

LIGHTLINE SRL

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:		
Profil / profile U80 <input style="width: 20px; height: 15px; margin-left: 5px;" type="checkbox"/> D60 <input style="width: 20px; height: 15px; margin-left: 5px;" type="checkbox"/> R60 <input style="width: 20px; height: 15px; margin-left: 5px;" type="checkbox"/> LIGHTLINE Standrohrleuchte / column light Designprofil / design profile: Edelstahl V2A / stainless steel type 304 Profil / profile: U80 <input style="width: 20px; height: 15px;" type="checkbox"/> D60 <input style="width: 20px; height: 15px;" type="checkbox"/> R60 <input style="width: 20px; height: 15px;" type="checkbox"/> Oberfläche / surface: glasperlengestrahlt / glass-bead blasted <input style="width: 20px; height: 15px;" type="checkbox"/> pulverbeschichtet / powder coated RAL <input style="width: 20px; height: 15px;" type="checkbox"/> DB <input style="width: 20px; height: 15px;" type="checkbox"/> Nasslack / wet paint RAL <input style="width: 20px; height: 15px;" type="checkbox"/> DB <input style="width: 20px; height: 15px;" type="checkbox"/> Oberflächenstruktur / surface texture: Schutzscheibe / protection plate: Polycarbonatglas mattiert / polycarbonate glass frosted schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt IP 65 / shock-, dust- and jet proof IP 65 Schutzklasse / electrical safety class: 1 <input style="width: 20px; height: 15px;" type="checkbox"/> 2 <input style="width: 20px; height: 15px;" type="checkbox"/> 3 <input style="width: 20px; height: 15px;" type="checkbox"/> Lichttechnik / light technology: Leuchtmittel / light source: LED LED: 1-reihig / single-rowed <input style="width: 20px; height: 15px;" type="checkbox"/> 2-reihig / double-rowed <input style="width: 20px; height: 15px;" type="checkbox"/> sonstige / other <input style="width: 20px; height: 15px;" type="checkbox"/> LED Nr. / No: Lichtfarbe / colour temperature (CCT): Netzteil / power supply: Spannung / voltage: Kabel / cable: mit Kabel-Flex L 500 mm / with cable L 500 mm oder / or mm Montage auf / installation on: Weitere Angaben / more information: A = 1500 mm <input style="width: 20px; height: 15px; margin-left: 5px;" type="checkbox"/> 2000 mm <input style="width: 20px; height: 15px; margin-left: 5px;" type="checkbox"/> 3000 mm <input style="width: 20px; height: 15px; margin-left: 5px;" type="checkbox"/> oder / or Ø130 (A < 2000 mm) Ø250 (A > 2000 mm)				
Bodenbefestigungen / ground mounting options direkt verschraubt screwed directly Bodenhülse ground sleeve				

[send Formular >> to info@leccor.c](mailto:info@leccor.de)