

CIRCOLO

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project: _____ Bestellnr. / item no.: _____ Datum / date: _____

CIRCOLO Standrohrleuchte / light column Typ / type 510

Designrohr / design pipe:
 Ø 114 .. mm Edelstahl / stainless steel
 V2A / type 304 V4A / type 316

Oberfläche / surface:
 glasperlengestrahlt / glass-bead blasted
 pulverbeschichtet / powder coated RAL DB
 Nasslack / wet paint RAL DB
 Oberflächenstruktur / surface texture:

Schutzglas / protection glass:
 Borosilikatglas transparent, hitzebeständig, IP65
 borosilicate glass transparent, heat-resistant, IP 65
 Schutzklasse / electrical safety class: 1 2

Leuchtmittel / light source:
 LED 40W 3800 Lumen
 LED 90W 8370 Lumen
 HCI-T 35W 3000 Lumen
 HCI-T 70W 6700 Lumen
 HCI-T 150W 14500 Lumen
 oder / or:

Lichtfarbe / colour temperature (CCT):
 Spannung / voltage:
 Netzteil / power supply:

Kabel / cable:
 mit Kabel L 500 mm / with cable L 500 mm
 oder / or mm

Montage auf / installation on:

Weitere Angaben / more information:

Bodenbefestigungen / ground mounting options

<p>Bodenhülse ground sleeve</p> <p>Ø220 800 mm</p>	<p>direkt / direct</p> <p>direkt verschraubt screwed directly</p> <p>Ø220</p>	<p>Bodenplatte base plate</p> <p>X</p>
--	---	--

send Formular >> to info@leccor.c