

Fiche technique

Tous les modèles sont protégés par le droit international

Projet:	N° de commande:	Date:
---------	-----------------	-------

B Ouverture de la lumière

☐ 90°
☐ 120°
 ou

FIACCOLA lanterne type 641

Boîtier tubulaire:
 Ø 68 mm acier inoxydable
 type 304L/V2A ☐ type 316L/V4A (près de la mer) ☐

Position de la ouverture de lumière:
 centré ☐ décentré ☐

Surface:
 Finement microbillée ☐
 Revêtu par poudre RAL ☐ DB ☐
 Texture de surface:

Ouverture de la lumière B:

☐ 90°
☐ 120°
☐ 2 x 90°

Tube intérieur:
 Polycarbonate / PC
 transparent ☐ dépoli ☐
 Protection IP 65, protégé contre les jets d'eau,
 haute résistance aux chocs, antipoussière.
 Classe de protection: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐

Technologie d'éclairage:
 Source d'éclairage: T5 ☐
 LED simple rangée ☐ double rangée ☐
 autre ☐

Performance / flux lumineux:

Température de couleur (CCT):

Bloc d'alimentation:

Voltage:

Câble:
 Longueur de câble L500mm
 autre:
 Montage sur:

Notes:

***sans pylône > voir le site web**

optionnel

>> Envoyer le formulaire >> info@leccor.de