

## TABULARE Q

## Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.  
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">3500 - 6000 mm Lichtpunkthöhe / luminaire mounting height</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p><b>TABULARE Q LED Mastleuchte / LED pole-top luminaire</b></p> <p><b>Gehäuse / housing:</b>                      Aluminium / aluminium                      Oberfläche / surface: pulverbeschichtet / powder coated RAL 9006                      Rahmen schwarz / frame black                      oder / or:                      pulverbeschichtet / powder coated RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> .....                      Nasslack / wet paint RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> .....                      Oberflächenstruktur / surface texture: .....</p> <p><b>Lichtauslass / light outlet:</b>                      1 x 545 x 545 mm</p> <p><b>LED Lichttechnik / LED light technology:</b>                      LED Typ / type: .....                      Lichtstrom in Lumen / luminous flux in lumens: ..... lm                      4 x 16 Watt oder/or: ..... Watt                      Farbtemperatur / colour temperature (CCT):                      3000 K <input type="checkbox"/> 4000 K <input type="checkbox"/> 5000 K <input type="checkbox"/>                      oder / or: .....                      Spannung / voltage: 230 V                      empf. Lichtpunkthöhe / rec. lum. mounting height: 3,5 - 6,0 m                      Schutzart / protection category: IP65                      schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt                      / shock-, dust- and jet proof                      Schutzklasse / protection class: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/></p> <p><b>Mast / pole:</b>                      Edelstahl V2A / stainless steel L304 Ø 114,3 mm                      pulverbeschichtet / powdercoated RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> .....                      Nasslack / wet paint RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> .....                      Oberflächenstruktur / surface texture: .....                      Masthöhe / pole height ..... mm</p> <p><b>Mastspitze Varianten / pole top variants:</b>                      1 <input type="checkbox"/>                      2 <input type="checkbox"/>                      3 <input type="checkbox"/> LED-Strahler / LED-spot: ..... W</p> <p>Weitere Angaben / more information:</p> </div> </div>		
<p>&gt;&gt; send Formular &gt;&gt; to <a href="mailto:info@leccor.com">info@leccor.com</a></p>		