




TABULARE R

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p style="text-align: center;">◀ Ø 685 ▶</p>  <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> 0° Standard</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> 7° optional</p> <p>Mastzopf Ø / for pole Ø:</p> <p><input type="checkbox"/> 76,1 mm (Standard / standard)</p> <p><input type="checkbox"/> nach Angabe / as specified:</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>TABULARE R LED Mastleuchte / LED pole-top luminaire (ohne Mast / without pole)</p> <p>Gehäuse / housing: Aluminium / aluminium Oberfläche / surface: pulverbeschichtet / powder coated RAL 9006 oder / or: pulverbeschichtet / powder coated RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> Nasslack / wet paint RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> Oberflächenstruktur / surface texture: Gewicht / weight: 25,0 kg</p> <p>Lichtauslass / light outlet: Ø 455 mm</p> <p>LED Lichttechnik / LED light technology: LED Typ / type: Lichtstrom in Lumen / luminous flux in lumens: 70 Watt 7500 lm oder/or: Farbtemperatur / colour temperature (CCT): K Spannung / voltage: 24 V empf. Lichtpunkthöhe / rec. lum. mounting height: 4,0 - 6,0 m Schutzart / protection category: IP65 schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt / shock-, dust- and jet proof Schutzklasse / protection class: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/></p> <p>Netzteil / power supply unit: Anschlußleistung / power unit: 80 Watt Anschlußspannung / input supply voltage: 100-240VAC Frequenz / frequency: 50 - 60 Hz</p> <p>Kabel / cable: mit Kabel Länge / with cable length mm</p> <p>Weitere Angaben / more information:</p> </div> </div>		
<div style="display: flex;"> <div style="width: 45%; border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;"> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">4000 - 6000 mm Lichtpunkthöhe / luminaire mounting height</p>  <p style="margin-left: 20px;">ohne Mast (siehe Download Masten) without pole (see download poles)</p> </div> <div style="width: 55%; padding-left: 10px;"> <p style="text-align: right;">>> send Formular >> to info@leccor.com</p> </div> </div>		