


TAB TOP 7/2 Tandem

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
 <p>1590</p> <p>254</p> <p>690</p> <p>47</p> <p>0°/ 7°/14° verstellbar / adjustable</p> <p>Mastzopf Ø / for pole Ø:</p> <p><input type="checkbox"/> 60,3 mm</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 76,1 mm (Standard / standard)</p> <p><input type="checkbox"/> nach Angabe / as specified:</p> <p>5000 - 8000 mm Lichtpunkthöhe / luminaire mounting height</p> <p>Masten nicht inbegriffen, auf Anfrage erhältlich. poles not included, available on request.</p>	<p>TAB TOP 7/2 Tandem</p> <p>LED Mastleuchte / LED pole-top luminaire (ohne Mast / without pole)</p> <p>Gehäuse / case: Aluminium / aluminium</p> <p>Oberfläche / surface: pulverbeschichtet / powder coated RAL <input checked="" type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> 9006 . .</p> <p>Oberflächenstruktur / surface texture:</p> <p>Gewicht (verstellbar) / weight (adjustable): 17,0 kg</p> <p>Lichtauslass / light outlet: 4 x 120 x 120 mm</p> <p>LED Lichttechnik / LED light technology: LED Typ / type:</p> <p>Lichtstrom in Lumen / luminous flux in lumens: 2x 36 Watt 6120 lm <input type="checkbox"/> 2x 70 Watt 11220 lm <input type="checkbox"/></p> <p>Weiter Leistungsstufen auf Anfrage / More power lev. on request</p> <p>Farbtemperatur / colour temperature (CCT): 3000 K <input type="checkbox"/> 4000 K <input checked="" type="checkbox"/> 5000 K <input type="checkbox"/></p> <p>empf. Lichtpunkthöhe / rec. lum. mounting height: 4,5 - 8,0 m schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt IP 65 / shock-, dust- and jet proof IP 65</p> <p>Elektrischer Anschluss / electrical connection: mit Netzteil / with power supply unit</p> <p>Anschlußleistung / power unit: 72 / 140 Watt</p> <p>Anschlußspannung / input supply voltage: 100-240VAC</p> <p>Frequenz / frequency: 50 - 60 Hz</p> <p>Kabel / cable: mit Kabel Länge / with cable length mm</p> <p>Weitere Angaben / further information:</p>	
<p>>> send Formular >> to info@leccor.com</p>		