LED-Handlauf LAMANO U42 1m mit Wandhalter

mit durchgängigem schattenfreiem Licht

im 2-Kanalsystem

Designrohr (Rundprofil):

U42 mm Edelstahl V2A 1.4301,

Oberfläche glasperlengestrahlt

oder geschliffen Korn 240 (Mehrpreis)

alternativ pulverbeschichtet DB oder RAL nach Wahl (Mehrpreis)

Länge Designrohr A= 1000mm

Lichtauslasslänge C=durchgehend

Lichtabstrahlwinkel B= 7° asymmetrisch oder symmetrisch

Abdeckung:

Schutzglas Polycarbonat IP54, klar, leicht mattiert,

opal (WH10DC)

verschraubt M4, für den öffentlichen Bereich,

Schlagfestigkeit: Ohne Bruch ISO 179-1eU

Lichttechnik:

mit LED Band LED 1-reihig, 24V,

**4W/m (476lm/m) oder 8W/m (952lm/m),

**CCT 2700K, 3000K, 4000K, CRI>90,

IP67, Schutzklasse 3,

Netzteil 230V/24 extern gelagert (Extraposition)

Montageart:

Wandmontage

**x Wandhalter Typ D1 gerade / Typ D2 gebogen /

Typ D3 mit Dorn / Typ D4 eckig 90°

**x Handlaufenden Typ A1 gerade / Typ A5 gekröpft

**Kabeleinspeisung erfolgt über Wandhalter

Ø16mm oben oder unten

**Kabellänge L=0,5m oder nach Absprache

ArtikelNr.: 999U42WM

Hersteller:
LECCOR Leuchten GmbH
Daimlerstr. 73
D-74545 Michelfeld
Telefon: 0791-47077
www.leccor.de / info@leccor.de