LED-Handlauf LAMANO U48 1m mit Stütze K

mit durchgängigem schattenfreiem Licht

im 2-Kanalsystem

Designrohr (Rundprofil):

U48 mm Edelstahl V2A 1.4301,

Oberfläche glasperlengestrahlt

oder geschliffen Korn 240 (Mehrpreis)

alternativ pulverbeschichtet DB oder RAL nach Wahl (Mehrpreis)

Länge Designrohr A= 1000mm

Lichtauslasslänge C= durchgehend

Lichtabstrahlwinkel B= 7° asymmetrisch oder symmetrisch

Abdeckung:

Schutzglas Polycarbonat IP54, klar, leicht mattiert,

opal (WH10DC), verschraubt M4,

für den öffentlichen Bereich,

Schlagfestigkeit: Ohne Bruch ISO 179-1eU

Lichttechnik:

mit LED Band LED 1-reihig, 24V,

**4W/m (476lm/m) oder 8W/m (952lm/m),

**CCT 2700K, 3000K, 4000K, CRI>90,

IP67, Schutzklasse 3,

Netzteil 230V/24 extern gelagert (Extraposition)

Montageart:

Mit Stützen K einbetoniert

**x Stützen Typ C2 Rohrhülse / C3 Bodenhülse

(für Bodenhülse, siehe Extraposition) / C4 einbetoniert

mit Abdeckplatte 120x120x3mm lose beigelegt

zum Aufkleben, ohne Kleber

**Stützen Typ E1 starr / Typ E2 Gelenk / Typ E3 direkt

**Handlaufenden Typ A1 gerade / Typ A4 Ecke

**Kabelzuführung erfolgt über Stütze oben oder unten

**Kabellänge L=0,5m oder nach Absprache

Artikelnr.: 999U48SK

Hersteller:
LECCOR Leuchten GmbH
Daimlerstr. 73
D-74545 Michelfeld
Telefon: 0791-47077
www.leccor.de / info@leccor.de